

CS pola 600



UNA PANTALLA UNIVERSAL PARA TODAS LAS SALAS DE REFRACCIÓN



La CS pola 600 se adapta a cualquier sala de refracción. Su diseño y ergonomía, combinados con sus numerosas posibilidades de personalización, convierten a este aparato en el aliado de los profesionales de la visión.



CS pola 600

PANTALLA DE OPTOTIPOS

Mín: 1,5 m

Máx: 8 m


24"

pola

Optometría



2 3 5 8 0.5
6 9 3 2 0.6
9 2 5 6 0.7



CALIDAD DE LAS IMÁGENES


- Pantalla de 24" con un gran ángulo de visualización e imágenes nítidas, sin interferencias.

GRAN VARIEDAD DE PRUEBAS

- Agudeza visual: Incluye Landolt C, números, letras, ETDRS.
- Pruebas especiales: Visión binocular, fusión, aniseiconía, visión estereoscópica, estrabismo, foria, prueba de los colores, Grilla de Amsler...
- Pruebas de simulación de situaciones, útiles para comprobar la prescripción definitiva.
- Función de presentación aleatoria de los optotipos para evitar que el paciente los memorice.

VARIAS MODALIDADES DE CONTROL

- Mando a distancia con pantalla LCD para simplificar la visualización de los optotipos.
- Conexión con el APH 500 para conseguir un equipo de refracción automático.

TAMAÑO DE LA PANTALLA	24"	PRUEBAS	
NIVEL DE LUZ	Max 300 Cd/M ²	Optotipos	Incluye Landolt C, números, letras, ETDRS.
RESOLUCIÓN	1920 x 1080 píxeles		Astigmatismo, cruz de Jackson, cilindros cruzados, líneas (horizontal/vertical), test bicromático, visión binocular, punto de fijación, aniseiconía, visión estereoscópica, foria, visión de los colores, Grilla de Amsler, rojo/verde, test de Worth.
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	1,5 a 8 m (0,25 m)	Funciones visuales	
PROGRAMACIÓN	Sí		
		DIMENSIONES Y PESO	460(L) x 392(H) x 65(P) mm - 7,5 kg
		ALIMENTACIÓN	A V 100-120 V/220-240 V, 50-60 Hz
		CONSUMO	Menos de 80 W
			Marcado  de conformidad

FUNCIONES DEL PRODUCTO



Tamaño de la pantalla



Distancia de proyección



Conexión sin cables



Polarización circular