

LECTOR TESS®

REF.: L12001



REF.: L12001

- El Lector Tess® es capaz de leer desde las monturas más pequeñas a las más grandes.

REF.: L12001

Lector TESS®

- ≈ Encendido mediante el interruptor de marcha/parada del lector.
- ≈ Conforme a la norma ISO 16284 (compatible OMA 3.04).
- ≈ Autotest automático en el momento del encendido.
- ≈ Calibrado, en conexión con el ordenador (PC) o desde el lector.
- ≈ Inserción automática del palpador.
- ≈ Lectura en 3 dimensiones para las monturas, y en 2 dimensiones para las plantillas, talcos de presentación o lentes ya biseladas.
- ≈ Lectura de alta precisión con indicación del perfil de la ranura de la montura.
- ≈ Soporte suministrado para la lectura de plantillas o lentes (de presentación o ya biseladas).
- ≈ Alineamiento automático de la montura.
- ≈ Medición automática del puente de la montura, en lectura binocular.

≈ Medición del espesor de la montura

- Pantalla digital 2X16 caracteres.
- Inclinación del lector a 0 o 10°.
- ≈ Ajuste diferencial de las pinzas.
- ≈ Funciones de auto- mantenimiento integradas, desde el ordenador (PC), o desde la biseladora Delta T.
- ≈ Tensión de alimentación: 12V.
- ≈ Alimentación externa: 100-240V AC, 1A, 50-60 Hz, Salida 12V.

≈ Límites de las cotas de las monturas

- Cota B: mínimo 17 mm (plantilla) 18,5 mm, máximo 58 mm.
- Cota A: mínimo 28 mm, máximo 70 mm.
- ≈ Altura Z límite: 30 mm en binocular, 40 mm en monocular.
- ≈ Espesor de la montura: mínimo 1,45 mm, máximo 12 mm.
- ≈ Dimensiones: (L) 280 mm x (P) 285 mm x (A) 180 mm.
- ≈ Peso: 7,5 kg.
- ≈ Marcado **CE** de conformidad.